

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Equipo modelo / Equipment model		EMR2009M1Z
Compresor / Compressor		Embraco NT 6226 GK
Tipo / Type		Hermético / Hermetic
Tensión / Voltage		230/1/50
Potencia frig. / Cooling power (W) (1)		1752
Pot. compresor / Compressor power (HP)		1
Consumo nominal (A) Nominal consumption		6.3
Intensidad absorbida max. (A) Maximum consumption		7.9
Intens. Arranque LRA (A) Starting current LRA		--
Pot. Iluminación (W) / Light power		65
Tipo de refrigerante / Refrigerant gas		R-404-a
Carga de refrigerante (Kg.) Refrigerant charge		1.3
Caudal ventiladores condensador (m3/h) Condenser fan flow		1800
Potencia vent.condens. (Nº x W) Condenser fan power		1 x 90
Caudal ventiladores evaporador (m3/h) Cooler fan flow		1640
Potencia ventil. evaporador (Nº x W) Cooler fan power		2 x 75
Desescarche / Defrosting		Gas caliente / Hot gas
Orificio válvula de expansión RFKH Expans. valve orifice		H02
DIMENSIONES EQUIPO EQUIPMENT DIMENSIONS	Alto (A) mm / Height	500
	Ancho (B) mm / Width	1180
	Largo (C) mm / Length	950
Corte en panel (ancho por alto) mm. Cut in panel (width x height)		865 x 405
Peso monoblock (kg.) / Monoblock weight		110
Tipo de embalaje / Packing type		Cartón / Cardboard box
Nivel sonoro / Noise level (dBA) (2)		40

(1) -10/45°C según EN-12900 / According EN-12900

(2) a 10m. según EN-13487 / According EN-13487