





GLOBALIGHT

Isole panoramiche vetrate
Glass top panoramic islands




TEMPERATURE RANGE
+10° -25° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	GLOBALIGHT VN 150	GLOBALIGHT VN 200
Marchio - Brand	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	+10°C -25°C	+10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1506 x 1010 x 905 mm	2050 x 1010 x 905 mm
Peso netto - Net weight	110,00	190,00
Peso lordo - Gross weight	140,00	240,00
Volume Netto - Net volume	302 l	425 l
Volume Lordo - Gross volume	479 l	674 l
Potenza - Power	917 W	1450 W
Consumo - Consumption	16,2 kWh/24h	20,69 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1602 x 1106 x 1080 mm	2146 x 1106 x 1080 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/28/32	10/22/22/24
Classe energetica - Energy efficiency class		

✓ **Ideale per alimenti freschi e surgelati**
Ideal for fresh and frozen food

✓ **Struttura robusta anti deterioramento**
Anti deterioration strong structure

✓ **5 Ampi lati vetrati per una massima visibilità**
5 Wide side glasses for maximum visibility


APPROFONDIMENTO - More details
Evaporatore ventilato a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento)

Ventilated pack evaporator (with defrosting heater)

Vetri scorrevoli in cristallo basso emissivo

Low-emissivity sliding glasses

Vetri laterali in cristallo triplo basso emissivo

Triple low-emissivity lateral glasses

4x Luce interna orizzontale a LED

4x Horizontal internal LED lights

Per un funzionamento a temperatura positiva o negativa preimpostata è sufficiente intervenire sul tasto di commutazione del termostato elettronico

For using negative or positive preset temperatures it is possible to press the switching button on the electronic control board

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei ripiani fondo vasca (optional)

For the positive temp. operating it's necessary to use the bottom shelf (optional)

VN 150 Superficie espositiva

Display **1,04 m²**

VN 200 Superficie espositiva

Display **1,46 m²**



VN 200


ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
4420450150000	Kit divisori vasca (18 posti) - Tank divider (18 compartments)	150 VN
4420450210000	Kit divisori vasca (24 posti) - Tank divider (24 compartments)	200 VN
4420450150002	Kit divisori vasca in plexiglass (24 posti) - Plexiglass tank divider kit (24 compartments)	150 VN
4420450150001	Kit divisori vasca in plexiglass (32 posti) - Plexiglass tank divider kit (32 compartments)	150 VN
4420450210002	Kit divisori vasca in plexiglass (30 posti) - Plexiglass tank divider kit (30 compartments)	200 VN
4420450210001	Kit divisori vasca in plexiglass (44 posti) - Plexiglass tank divider kit (44 compartments)	200 VN
8998412F	Kit ripiano fondo vasca - Bottom shelf kit (3 pz 438 x 775 x 80 mm)	150 VN
8998413F	Kit ripiano fondo vasca - Bottom shelf kit (6 pz 620 x 775 x 80 mm)	200 VN
8998294	Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 Pivoting wheel kit (4 with brake)	TUTTI - ALL